PURMO KOS V



Purmo Kos V je vertikálny dizajnový radiátor s hladkým čelným panelom, ktorý pôsobí nadčasovo a elegantne. Jeho zaoblené, ploché bočné panely dotvárajú dojem čistých línií zo všetkých strán, vďaka čomu radiátor pôsobí štýlovo a harmonicky v každom interiéri.

Podobne ako ostatné vertikálne dizajnové prvky, Purmo Kos V opticky zväčšuje výšku miestnosti, pričom zároveň poskytuje vysoký tepelný výkon – ideálne riešenie pre priestory, kde je nedostatok voľnej steny.

Radiátor je dostupný v širokej palete farieb, vrátane brúseného nehrdzavejúceho oceľového prevedenia. Pre ešte väčšiu funkčnosť je možné doplniť ho o elegantný držiak na uteráky z nehrdzavejúcej ocele, ktorý sa dokonale hodí do kúpeľní a kuchýň. Štandardné vyhotovenie je v bielej farbe RAL 9016.

Purmo Kos V spája moderný dizajn, čisté línie a vysoký výkon.
Je ideálnym riešením pre štýlové interiéry, kde šetrí priestor a zároveň dodáva eleganciu aj teplo.
Dostupný aj v brúsenom nerezovom vyhotovení s možnosťou doplniť nerezový držiak na uteráky.

CHARAKTERISTIKA

Purmo Kos V je vertikálne vykurovacie dizajnové teleso s hladkou čelnou doskou a unikátne prepracovaným systémom opláštenia, predovšetkým vrchnej mriežky.

Nemečianska 450/3, 919 09 Šelpice • www.dispo-m.sk • web@dispo-m.sk • 033 / 55 36 236

PURMO KOS V

TECHNICKÉ DÁTA
Pripojenie: **spodné 6x G ½" (2x vrchné, 4x spodné)**
Pracovný tlak: **0,6 MPa**
Maximálna teplota: **99 °C**
Skúšobný pretlak: **0,8 MPa**
Typy a prevedenie: **Purmo KOV 21, Purmo KOV 22**
Výšky telies v mm: **1800, 1950, 2100 mm**
Dĺžky telies v mm: **300, 450, 600, 750 mm**
Farebné prevedenie: **biela RAL 9016, na objednávku farebné prevedenie podľa farebnej škály RAL**
Príslušenstvo dodávané s radiátorom: **držiaky telesa, odvzdušňovač a zátka**
Záruka: **10 rokov**

Radiátory sú vyrobené z **vysoko kvalitnej ocele** a prispôsobené **moderným vodným vykurovacím systémom ústredného kúrenia.** V ponuke sú modely **s profilovaným alebo hladkým čelným panelom,** takže si jednoducho vyberiete štýl, ktorý sa najlepšie hodí do vášho interiéru.vyjadrenie štýlu.

Dostupné sú vyhotovenia **s vonkajším pripojením aj s integrovanou zváranou prípojkou,** čo umožňuje flexibilnú inštaláciu podľa potrieb projektu.

Všetky doskové radiátory Purmo sa vyznačujú **vysokou dostupnosťou, širokou ponukou rozmerov a viac než 40 farebnými odtieňmi,** ktoré sa prispôsobia každému priestoru – od klasických až po moderné interiéry. Farebné odtiene výrobca rozčlenil a kategorizoval na štandardné farby, odtiene šedej, matné, štruktúrované, kovové, naspäť ku prírode (zemité farby), pastelové farby a farby ako vyjadrenie štýlu.

VÝROBA
Vykurovacie panelové radiátory Purmo sú vyrábané z oceľového plechu valcovaného za studena s nízkym obsahom uhlíku, ktorý zodpovedá triede FePO1 podľa noriem EN10130 a RN10131. Jednotlivé dosky sú lisované z plechu hrúbky 1,25 mm; k výrobe prestupnej plochy je používaný rovnaký materiál o hrúbke 0,5 mm. Profilované kanáliky vykurovacieho panelového radiátora majú osovú vzdialenosť 33,3 mm; pri prevedení Vertikal je osová vzdialenosť 50 mm. Výrobný proces prebieha na moderných automatizovaných výrobných linkách, ktorý je celý riadený a kontrolovaný počítačmi. Následne nadväzuje aplikácia povrchovej úpravy a výrobný proces je zakončený baliacou linkou. Všetky tieto procesy prebiehajú rovnakou automatizovane.

Nemečianska 450/3, 919 09 Šelpice • www.dispo-m.sk • web@dispo-m.sk • 033 / 55 36 236

PURMO KOS V

Vykurovacie panelové radiátory typu Purmo Plan sú vybavené z prednej čelnej strany hladkou doskou, ktorá je prilepená na profilovú dosku.

Vykurovacie panelové radiátory dizajnové typu Purmo Ramo majú z prednej čelnej strany prilepenú ozdobnú hladkú dosku s horizontálnymi dizajnovými profilovanými pruhmi.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava panelových vykurovacích radiátorov je realizovaná v niekoľkých fázach a krokoch:

- Príprava oceľového povrchu (odmasťovanie, fosfátovanie železom a oplachovanie v niekoľkých stupňoch)
- Nanesenie základného laku pri použití modernej technológie kataforézneho namáčania druhej generácie KTL2, ktorá zaručuje požadovanú hrúbku v každom mieste telesa a tým aj garantuje dokonalú antikoróznu ochranu
- Sušenie v peci, kde lak získa finálne antikorózne, mechanické a chemické vlastnosti
- Nanášanie epoxy-polyesterového laku, ktorý sa aplikuje pomocou automatických práškovacích pištolí v elektrostatickom poli práškovacej kabíny
- Vytvrdnutie laku v peci pri teplote ~ 190 °C a následnom ochladení sa zakončí proces povrchovej úpravy panelového radiátora

Povrchová úprava radiátorov je vykonávaná s maximálnym ohľadom na životné prostredie, ako pri výrobe, tak i pri ich používaní. Základný farebný odtieň je biela RAL 9016, iné farebné odtiene podľa paliet farby RAL je možné dodať na objednávku za príplatok.

O FIRME

Firma Purmo je súčasťou Fínskeho koncernu Purmo Group, najväčšieho európskeho výrobcu vykurovacích telies. Kľúčom k úspechu firmy je trvalá vysoká kvalita výrobkov, s vybudovanou distribučnou sieťou a individuálnym prístupom ku zákazníkom. Panelové radiátory sa za 50 rokov osvedčili nielen v severských krajinách Škandinávie, ale svoje uznanie získavali v celej Európe, a aj na svetových trhoch. Spoločnosť Purmo má zavedené systémy managementu kvality podľa normy ISO 9001 a environmentálneho managementu podľa normy ISO 14001, ktoré garantujú najvyšší stupeň trvalej kvality vydané nezávislou audítorskou spoločnosťou British Standards Instutution.

Nemečianska 450/3, 919 09 Šelpice • www.dispo-m.sk • web@dispo-m.sk • 033 / 55 36 236