PURMO RAMO COMPACT



Purmo Ramo Compact je dizajnový doskový radiátor s dekoratívnym čelným panelom, ktorý je jemne profilovaný tenkými horizontálnymi líniami. Radiátor má bočné pripojenie a vyrába sa podľa najvyšších štandardov kvality. Purmo Ramo Compact predstavuje spojenie elegantného dizajnu a praktickej flexibility, ktoré z neho robí ideálne riešenie pre moderné interiéry so zameraním na vzhľad, komfort a funkčnosť. Purmo Ramo Compact kombinuje štýlový čelný panel s jemným reliéfom a flexibilné pripojenie, ktoré umožňuje jednoduchú a estetickú montáž. Je to moderný radiátor s nadčasovým dizajnom, ktorý sa prispôsobí každému priestoru.

Štandardná povrchová úprava **v bielej farbe RAL 9016** dodáva radiátoru nadčasový vzhľad a zaručuje, že dokonale zapadne do každého interiéru.

CHARAKTERISTIKA:

Vykurovacie doskové teleso Purmo Ramo Compact je radiátor novej generácie s hladkou čelnou doskou s jemnými horizontálnymi líniami, ktoré zvýrazňujú estetický dojem. Predná doska je prilepená na dosku profilovanú, ktorá prekrýva dokonale všetky rušivé hrany. Na zvýšenie tepelného výkonu majú radiátory prestupnú plochu. Napojenie radiátora je bočné z ľavej aj pravej strane s vnútorným závitom G ½". Radiátor sa dodáva s bočnými krytmi a vrchnou mriežkou.

Radiátor spája **vysokú kvalitu spracovania s precíznou povrchovou úpravou a ponúka najširší výber modelov a rozmerov na trhu.** Je navrhnutý tak, aby **zabezpečil optimálne a rovnomerné rozloženie tepla** v miestnosti.

Nemečianska 450/3, 919 09 Šelpice • www.dispo-m.sk • web@dispo-m.sk • 033 / 55 36 236

PURMO RAMO COMPACT

TECHNICKÉ DÁTA

Materiál: **oceľový plech valcovaný za studena s nízkym obsahom uhlíku, ktorý zodpovedá triede FePO1 podľa normy EN10130 a EN10131**
Hrúbka plechu: **profilovaná doska – 1,25 mm, prestupná plocha – 0,5 mm**
Osová vzdialenosť vertikálnych kanálikov: **33,3 mm**
Pripojenie: **4x G ½"**
Pracovný tlak: **1 MPa**
Maximálna teplota: **110 °C**
Skúšobný pretlak: **1,3 MPa**
Typy a prevedenie: **Purmo RC 11, Purmo RC 21s, Purmo RC 22, Purmo RC 330**
Výšky telies v mm: **300, 400, 500, 600, 900 mm**
Dĺžky telies v mm: **400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300*, 2600* a 3000***
*** pri výškach 900 mm je maximálna dĺžka telesa 2000 mm**
Farebné prevedenie: **biela RAL 9016, na objednávku farebné prevedenie podľa farebnej škály RAL**
Príslušenstvo dodávané s radiátorom: **držiaky telesa, odvzdušňovač a zátka**
Spôsoby zapojenia: **bočné jednostranné, bočné obojstranné, bočné obojstranné zdola - dolu**
Záruka: **10 rokov**

Radiátory sú vyrobené z **vysoko kvalitnej ocele** a prispôsobené **moderným vodným vykurovacím systémom ústredného kúrenia.** V ponuke sú modely **s profilovaným alebo hladkým čelným panelom,** takže si jednoducho vyberiete štýl, ktorý sa najlepšie hodí do vášho interiéru.vyjadrenie štýlu.

Dostupné sú vyhotovenia **s vonkajším pripojením aj s integrovanou zváranou prípojkou,** čo umožňuje flexibilnú inštaláciu podľa potrieb projektu.

Všetky doskové radiátory Purmo sa vyznačujú **vysokou dostupnosťou, širokou ponukou rozmerov a viac než 40 farebnými odtieňmi,** ktoré sa prispôsobia každému priestoru – od klasických až po moderné interiéry. Farebné odtiene výrobca rozčlenil a kategorizoval na štandardné farby, odtiene šedej, matné, štruktúrované, kovové, naspäť ku prírode (zemité farby), pastelové farby a farby ako vyjadrenie štýlu.

VÝROBA

Vykurovacie panelové radiátory Purmo sú vyrábané z oceľového plechu valcovaného za studena s nízkym obsahom uhlíku, ktorý zodpovedá triede FePO1 podľa noriem EN10130 a RN10131. Jednotlivé dosky sú lisované z plechu hrúbky 1,25 mm; k výrobe prestupnej plochy je používaný rovnaký materiál o hrúbke 0,5 mm. Profilované kanáliky vykurovacieho panelového radiátora majú osovú vzdialenosť 33,3 mm; pri prevedení Vertikal je osová vzdialenosť 50 mm. Výrobný proces prebieha na moderných automatizovaných výrobných linkách, ktorý je celý riadený a kontrolovaný počítačmi. Následne nadväzuje aplikácia povrchovej úpravy a výrobný proces je zakončený baliacou linkou. Všetky tieto procesy prebiehajú rovnakou automatizovane.

Nemečianska 450/3, 919 09 Šelpice • www.dispo-m.sk • web@dispo-m.sk • 033 / 55 36 236

PURMO RAMO COMPACT

Vykurovacie panelové radiátory typu Purmo Plan sú vybavené z prednej čelnej strany hladkou doskou, ktorá je prilepená na profilovú dosku.

Vykurovacie panelové radiátory dizajnové typu Purmo Ramo majú z prednej čelnej strany prilepenú ozdobnú hladkú dosku s horizontálnymi dizajnovými profilovanými pruhmi.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava panelových vykurovacích radiátorov je realizovaná v niekoľkých fázach a krokoch:

- Príprava oceľového povrchu (odmasťovanie, fosfátovanie železom a oplachovanie v niekoľkých stupňoch)
- Nanesenie základného laku pri použití modernej technológie kataforézneho namáčania druhej generácie KTL2, ktorá zaručuje požadovanú hrúbku v každom mieste telesa a tým aj garantuje dokonalú antikoróznu ochranu
- Sušenie v peci, kde lak získa finálne antikorózne, mechanické a chemické vlastnosti
- Nanášanie epoxy-polyesterového laku, ktorý sa aplikuje pomocou automatických práškovacích pištolí v elektrostatickom poli práškovacej kabíny
- Vytvrdnutie laku v peci pri teplote ~ 190 °C a následnom ochladení sa zakončí proces povrchovej úpravy panelového radiátora

Povrchová úprava radiátorov je vykonávaná s maximálnym ohľadom na životné prostredie, ako pri výrobe, tak i pri ich používaní. Základný farebný odtieň je biela RAL 9016, iné farebné odtiene podľa paliet farby RAL je možné dodať na objednávku za príplatok.

O FIRME

Firma Purmo je súčasťou Fínskeho koncernu Purmo Group, najväčšieho európskeho výrobcu vykurovacích telies. Kľúčom k úspechu firmy je trvalá vysoká kvalita výrobkov, s vybudovanou distribučnou sieťou a individuálnym prístupom ku zákazníkom. Panelové radiátory sa za 50 rokov osvedčili nielen v severských krajinách Škandinávie, ale svoje uznanie získavali v celej Európe, a aj na svetových trhoch. Spoločnosť Purmo má zavedené systémy managementu kvality podľa normy ISO 9001 a environmentálneho managementu podľa normy ISO 14001, ktoré garantujú najvyšší stupeň trvalej kvality vydané nezávislou audítorskou spoločnosťou British Standards Instutution.

Nemečianska 450/3, 919 09 Šelpice • www.dispo-m.sk • web@dispo-m.sk • 033 / 55 36 236